

Aprašymas

Prekių matavimo vienetų/barkodų informacija.

Web nuoroda pasibandyti: [GET_N37_LIST](#)

Metodo parametrai

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
bar_kodas	Prekės matavimo vienetų/barkodų paieška pagal barkodą (pagrindinį arba alternatyvų). Jeigu parametras nurodytas - bus gražinama 1-os prekės informacija Jeigu nenurodytas parametras, tuomet bus nefiltruojama pagal barkodą, todėl rezultatas bus sąrašas prekių. Kad susiaurinti paiešką naudotike "where_condition" parametras
List_type	Sąrašo tipas: H - sąrašas tik prekės matavimo vienetų su barkodu (N37) A - sąrašas prekės matavimo vienetų su barkodu bei alternatyviais barkodais sąrašai (N37+N40)
where_condition	Filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės N37_PMAT nenurodant pačio where tag'o.

!!! Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada gražinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

! GET metodų apribojima maksimum 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

Kodo pavyzdžiai

HTTP:

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webservice/GET_N37_LIST
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Host: manorivile.lt
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Length: 334
Connection: keep-alive

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5a</kodas>
```

```

    <bar_kodas>000000000000</bar_kodas>
    <List_type>H</List_type>
    <where_condition>N37_KODAS_US='VNT'</where_condition>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Rezultato pavyzdžiai

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>..</RET_DOK>`.

Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką (-ius):
n37_kodas_ps, n37_kodas_us

Rezultato pvz, kai `List_type='A'`:

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <GET_N37_LISTResult>
      <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
        <RET_DOK>
          <N37>
            <N37_KODAS_PS>B005 </N37_KODAS_PS>
            <N37_KODAS_US>VNT </N37_KODAS_US>
            <N37_BAR_KODAS>500000000012 </N37_BAR_KODAS>
            <N37_TRUM_PAV> </N37_TRUM_PAV>
            ...
            <N37_VAISTO_ID> </N37_VAISTO_ID>
          <N40>
            <N40_BAR_KODAS>500000000013</N40_BAR_KODAS>
            <N40_KODAS_PS>B005 </N40_KODAS_PS>
            <N40_KODAS_US>VNT </N40_KODAS_US>
            <N40_USERIS>11 </N40_USERIS>
            <N40_R_DATE>2017-02-27T08:33:38</N40_R_DATE>
            <N40_ADDUSR>11 </N40_ADDUSR>
          </N40>
        </N37>
      </RET_DOK>
    </GET_N37_LISTResult>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

kai `List_type='H'`, rezultatas bus tik antraštės (N37) lentelės duomenys.

Lentelių aprašymai:

- [N37 - Prekių matavimų lentelė \(N37_PMAT\)](#)

Laukas	Tipas	Aprašymas
N37_KODAS_PS	C 12	Prekės kodas
N37_KODAS_US	C 12	Matavimo kodas
N37_BAR_KODAS	C 12	Prekės Bar kodas
N37_TRUM_PAV	C 16	Trumpas prekės pav. siunčiant į kasas
N37_PAV	C 120	Ilgas prekės pavadinimas (iki 111v ilgis 40!)
N37_KASOS_POZ	N 1	Svėrimo požumis:0-ne,1-taip
N37_SVARST_POZ	N 1	Siųsti į svarstyklės:0-ne,1-taip
N37_SK_SVARST	C 4	Svarstyklių skyrius
N37_TAROS_GR	C 4	Taros grupė
N37_TAROS_SVORIS	N 12	Taros svoris
N37_FRAKCIJA_A	N 4	Alternatyvaus matavimo frakcija
N37_FRAKCIJA	N 4	Pagrindinio matavimo frakcija
N37_KOEFICI	N 14	Santykis su pagrindiniu matu
N37_NETTO	N 14 3	Prekės vieneto neto
N37_BRUTTO	N 14 3	Prekės vieneto bruto
N37_TURIS	N 18 10	Prekės vieneto tūris
N37_ILGIS	N 14 3	Prekės ilgis
N37_PLOTIS	N 14 3	Prekės plotis
N37_AUKSTIS	N 14 3	Prekės aukštis
N37_R_DATE	T 8	Kada koregavo
N37_ADDUSR	C 12	Kas sukūrė
N37_USERIS	C 12	Kas koregavo
N37_LAIKAS_KROV	N 10	Krovimo darbų laikas
N37_ORIENTACIJA	N 1	Prekės orientacija
N37_AR_VIRS	N 1	Ar transportuojant prekę dedasi ant viršaus
N37_VIRS_SVOR	N 14 3	Koks svoris galimas ant viršaus
N37_VIRS_PAK	N 14 3	Kiek pakuočių galima dėti vieną ant kitos
N37_KODAS_US_PAK	C 12	Standartinis mat. vienetas
N37_KIEKIS_PAK	N 14	Santykis su alternatyviu matu
N37_PAK_TIPAS	N 2	Pakuotės tipas

Laukas	Tipas	Aprašymas
N37_PAK_MASE	N 14 3	Pakuotēs masē
N37_KODAS_LS_1	C 12	Logistikos kods 1
N37_KODAS_LS_2	C 12	Logistikos kods 2
N37_REZERVAS	C 40	Rezervas
N37_APSKRITIS	C 3	Apskritis
N37_SANDORIS	C 3	Sandoris
N37_SALYGOS	C 3	Pristatymo sēlygos
N37_RUSIS	C 3	Rūšis
N37_SALIS	C 3	Šalis gavēja
N37_MATAS	C 3	Mato vnt.
N37_SALIS_K	C 3	Kilmēs šalis
N37_VAISTO_ID	C 12	Vaisto Id.

► [N40 - Alternatīvūs bar kodai \(N40_ABAR\)](#)

Laukas	Tipas	Aprašymas
N40_BAR_KODAS	C 12	Bar kods
N40_KODAS_PS	C 12	Prekēs kods
N40_KODAS_US	C 12	Matavimo vienetas
N40_USERIS	C 12	Kas koregavo
N40_R_DATE	T 8	Kada koreguotas
N40_ADDUSR	C 12	Kas sukūrē
n40_eksp_poz	N 1 0	
n40_eksp_tag	N 3 0	