

Bendra informacija

Objekto kortelės koregavimas.

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<N06>...</N06>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;N06&#x3E;...&#x3C;/N06&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <N06>
            <N06_KODAS_OS>OBJ001</N06_KODAS_OS>
            <N06_PAV>Objekto pavadinimas 001</N06_PAV>
            <N06_TIPAS>2</N06_TIPAS>
        </N06>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N06', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_N06

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N06>
        <N06_KODAS_OS>OBJ001</N06_KODAS_OS>
        <N06_PAV>Objekto pavadinimas 001</N06_PAV>
        <N06_TIPAS>2</N06_TIPAS>
      </N06>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Grąžinama informacija sukurtas ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N06>
  <N06_KODAS_OS>OBJ001 </N06_KODAS_OS>
  <N06_PAV>Objekto pavadinimas 001 </N06_PAV>
  <N06_LYGIS>1</N06_LYGIS>
  <N06_TEVAS> </N06_TEVAS>
  <N06_TIPAS>2</N06_TIPAS>
  <N06_APRAS> </N06_APRAS>
  <N06_POZ_DATE>0</N06_POZ_DATE>
  <N06_BEG_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</N06_BEG_DATE>
  <N06_END_DATE>1900-01-01 00:00:00.000</N06_END_DATE>
  <N06_STATUS>0</N06_STATUS>
  <N06_KODAS_PS> </N06_KODAS_PS>
  <N06_SERIJA> </N06_SERIJA>
  <N06_GALIOJA>0</N06_GALIOJA>
  <N06_KODAS_KS> </N06_KODAS_KS>
  <N06_ADDUSR>3 </N06_ADDUSR>
  <N06_USERIS>3 </N06_USERIS>
  <N06_R_DATE>2019-11-04 10:28:57.000</N06_R_DATE>
</N06>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>  
  <ERROR>  
    <N06_KODAS_OS>  
      13.13009 Toks įrašas jau egzistuoja  
    </N06_KODAS_OS>  
  </ERROR>  
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

N06

Objekto kortelės lentelė

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N06_KODAS_OS	C(12)	Objekto kodas	Privalomas
N06_PAV	C(40)	Objekto pavadinimas	
N06_LYGIS	N(3)	Objekto lygis medyje	
N06_TEVAS	C(12)	Aukštesnio lygio objekto kodas	
N06_TIPAS	N(1)	Objekto tipas:1-suminis,2-detalus	Privalomas
N06_APRAS	C(40)	Objekto aprašymas	
N06_POZ_DATE	N(1)	Terminuotas:0-Ne,1-Taip	
N06_BEG_DATE	T(8)	Pradžios data	
N06_END_DATE	T(8)	Pabaigos data	
N06_STATUS	N(1)	Objekto tipas:1-aktyvus,2-užbaigtas	
N06_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	
N06_SERIJA	C(12)	Prekės serija	
N06_GALIOJA	N(4)	Galiojimo terminas mėnesiais	
N06_KODAS_KS	C(12)	Kliento kodas	
N06_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N06_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N06_R_DATE	T(8)	Koregavimo laikas	
N06_APRASYMAS1	C(150)	Aprašymas 1	
N06_APRASYMAS2	C(150)	Aprašymas 2	
N06_APRASYMAS3	C(150)	Aprašymas 3	