

# Bendra informacija

Kainynų ABC koregavimas.

## Parametrai

Parametras	Aprašymas
<b>kodas</b>	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
<b>oper</b>	Atliekama operacija: <b>I</b> – naujo įrašo sukūrimas <b>U</b> – įrašo koregavimas <b>D</b> – įrašo išmetimas
<b>xml_info</b>	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&lt;![CDATA[&lt;N32&gt;...&lt;/N32&gt;]]&gt;&lt;/xml_info&gt;</code> b) HTML koduota pvz: <code>&lt;xml_info&gt;&amp;#x3C;N32&amp;#x3E;...&amp;#x3C;/N32&amp;#x3E;&lt;/xml_info&gt;</code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

## Request

### PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
<N32>
    ...
</N32>
';
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N32', $params);
var_dump($response);
```

### HTTP

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:web service/EDIT_N32
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N32>
        ...
      </N32>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų `<RET_DOK>`

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<N32>
...
</N32>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
<ERROR>
<N32_KODAS_PS>
3.3003 Egzistuoja toks įrašas
</N32_KODAS_PS>
</ERROR>
</RET_DOK>
```

## Lentelės

### N32

Kainynai ABC lentelė.

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
<b>N32_KODAS_PS</b>	C(12)	Prekės/Paslaugos kodas	Privalomas
<b>N32_KODAS_US</b>	C(12)	Matavimo vieneto kodas	Privalomas
<b>N32_TIPAS</b>	C(1)	Nuolaidos tipas A,B,C,...J	Privalomas
<b>N32_G_DATE</b>	T(8)	Galioja nuo	Privalomas
N32_KAINA1	N(12,4)	Kaina 1	
N32_KAINA2	N(12,4)	Kaina 2 priklausanti nuo kiekio 2	
N32_KIEKIS2	N(14)	kiekis 2	
N32_KAINA3	N(12,4)	Kaina 3 priklausanti nuo kiekio 3	
N32_KIEKIS3	N(14)	Kiekis 3	
N32_KAINA4	N(12,4)	Kaina 4 priklausanti nuo kiekio 4	
N32_KIEKIS4	N(14)	Kiekis 4	
N32_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N32_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
N32_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N32_ID	C(2)	Įmonės Id.	