

Bendra informacija

Lojalumo kortelės koregavimas

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<N64>...</N64>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;N64&#x3E;...&#x3C;/N64&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo3oi6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <N64>
        <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
        .....
        </N64>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_N64', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/web service.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:web service/EDIT_N64
```

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <N64>
        <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
        .....
      </N64>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

Grąžinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <N64>
    <N64_KODAS_DL>010000000001</N64_KODAS_DL>
    .....
  </N64>
</RET_DOK>

```

Esant klaidai pranešimai yra tarp **<RET_DOK><ERROR>** tag'ų, pvz:

```

<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
<ERROR>

  </ERROR>
</RET_DOK>

```

Lentelių aprašymai

N64

Lojalumo kortelės lentelė

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N64_KODAS_DL	C(12)	Kodas	Privalomas
N64_DATE	T(8)	Data	
N64_KODAS_KS	C(12)	Klientas	
N64_PAV	C(50)	Pavardė	
N64_VARDAS	C(50)	Vardas	
N64_KODAS_VS	C(12)	Vietovė	
N64_ADR1	C(40)	Adresas1	
N64_ADR2	C(40)	Adresas2	
N64_ADR3	C(40)	Adresas3	
N64_GIM_DATA	T(8)	Gimimo data	
N64_LYTIS	N(1)	Lytis:1-vyras,2-moteris	
N64_KODAS_LS_1	C(12)	Logistika 1	
N64_KODAS_LS_2	C(12)	Logistika 2	
N64_KODAS_LS_3	C(12)	Logistika 3	
N64_KODAS_LS_4	C(12)	Logistika 4	
N64_POZ_DATE	N(1)	Terminuota	
N64_BEG_DATE	T(8)	Pradžios data	
N64_END_DATE	T(8)	Pabaigos data	
N64_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
N64_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
N64_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
N64_ASM_KODAS	C(20)	Asmens kodas	
N64_TEL	C(30)	Telefono Nr.	
N64_MOB_TEL	C(30)	Mobilus telefonas	
N64_E_MAIL	C(60)	E-mail	
N64_KORTELES_ID	C(40)	Kortelės ID	
N64_BLOK_POZ	N(1)	Blokavimo požymis: 0-Ne,1-Taip	
N64_BLOK_DATE	T(8)	Blokavimo data	
N64_BLOK_USER	C(12)	Blokavimo vartotojas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
N64_KODAS_LS_5	C(12)	Logistikos kodas 5	
N64_KODAS_LS_6	C(12)	Logistikos kodas 6	
N64_KODAS_LS_7	C(12)	Logistikos kodas 7	
N64_KODAS_LS_8	C(12)	Logistikos kodas 8	
N64_KORTELES_ID_A	C(40)	Pagrindinės kortelės nr.	
N64_KODAS_SM	C(12)	Asmens kodas	
N64_NEAKTYVI	N(1)	Neaktyvi- 0-aktyi, 1-Neaktyvi	
N64_KORTELES_ID_POZ	N(1)	Kortelių intervalo požymis	
N64_KORTELES_ID_I1	C(40)	Kortelių intervalo pradžia	
N64_KORTELES_ID_I2	C(40)	Kortelių intervalo pabaiga	
N64_APRAS	C(40)	Aprašymas	