

Bendra informacija

Atsargų operacijos detalios informacijos koregavimas

Parametrai:

Parametras	Aprašymas
kodas	Prisijungimo unikalus kodas suteiktas užsakant žiniatinklio prieigos paslaugą
oper	Atliekama operacija: I – naujo įrašo sukūrimas U – įrašo koregavimas D – įrašo išmetimas
xml_info	Perduodamos reikšmės XML formate. Jeigu duomenys formuojami tiesiogiai HTTP, tuomet turi būti koduojami HTML arba naudojamas CDATA elementas: a) CDATA pvz: <code><xml_info><![CDATA[<I12>...</I12>]]></xml_info></code> b) HTML koduota pvz: <code><xml_info>&#x3C;I12&#x3E;...&#x3C;/I12&#x3E;</xml_info></code>

!!! Vienu metu apdorojamas tik vienas įrašas.

Request pvz:

PHP

```
<?php
$params = [
    'kodas'=>'wt05AEQGuo30i6S5IELg5X'
    , 'oper'=>'I'
    , 'xml_info'=>'
        <I12>
            <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
            <I12_TIPAS>1</I12_TIPAS>
            <I12_KODAS_SS>20120</I12_KODAS_SS>
            <bar_kodas>77777777777</bar_kodas>
            <kiekis_a>1</kiekis_a>
        </I12>
    '];
$soapclient = new
SoapClient('https://manorivile.lt/WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webservice.awws?
wsdl');
$response = $soapclient->__call('EDIT_I12', $params);
var_dump($response);
```

HTTP (Header + body)

```
POST /WEBSERVICE_RIV_WEB/awws/webService.awws HTTP/1.1
Host: manorivile.lt
Content-Type: text/xml
SOAPAction: urn:webService/EDIT_I12

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <kodas>wt05AEQGuo30i6S5IELg5X</kodas>
    <oper>I</oper>
    <xml_info><![CDATA[
      <I12>
        <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
        <I12_TIPAS>1</I12_TIPAS>
        <I12_KODAS_SS>20120</I12_KODAS_SS>
        <bar_kodas>777777777777</bar_kodas>
        <kiekis_a>1</kiekis_a>
      </I12>
    ]]>
    </xml_info>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

Gražinama informacija sukurta ar pakoreguotas dokumentas XML formate tarp tag'ų **<RET_DOK>**

Rezultato pvz:

```
<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
<I12>
  <I12_KODAS_IN>010R00000073</I12_KODAS_IN>
  <I12_EIL_NR>1</I12_EIL_NR>
  <I12_TIPAS>1</I12_TIPAS>
  <I12_KODAS_PS>001 </I12_KODAS_PS>
  <I12_KODAS_SS>20120 </I12_KODAS_SS>
  <I12_KODAS_OS> </I12_KODAS_OS>
  <I12_SERIJA> </I12_SERIJA>
  <I12_KODAS_US>VNT </I12_KODAS_US>
  <I12_FRAKCIJA_A>1</I12_FRAKCIJA_A>
  <I12_KIEKIS_A>1</I12_KIEKIS_A>
  <I12_PAV>Stalas </I12_PAV>
  <I12_KIEKIS>1</I12_KIEKIS>
  <I12_FRAKCIJA>1</I12_FRAKCIJA>
  <I12_PIRK_KAINA>.0000</I12_PIRK_KAINA>
  <I12_SAV_SUMA>.00</I12_SAV_SUMA>
  <I12_PARD_KAINA>.0000</I12_PARD_KAINA>
  <I12_GALIOJA_IKI>19000101 00:00:00.000</I12_GALIOJA_IKI>
  <I12_USERIS>3 </I12_USERIS>
  <I12_R_DATE>2019-11-04 09:45:26.000</I12_R_DATE>
  <I12_ADDUSR>3 </I12_ADDUSR>
  <I12_PERKELTA>1</I12_PERKELTA>
```

```
<I12_KODAS_OS_C> </I12_KODAS_OS_C>
<I12_PARD_KAINA_S>.0000</I12_PARD_KAINA_S>
<I12_SERTIFIKATAS> </I12_SERTIFIKATAS>
<i12_kodas_ks> </i12_kodas_ks>
<i12_aprasymas1></i12_aprasymas1>
<i12_aprasymas2></i12_aprasymas2>
<i12_aprasymas3></i12_aprasymas3>
</I12>
</RET_DOK>
```

Esant klaidai pranešimai yra tarp `<RET_DOK><ERROR>` tag'ų, pvz:

```
<?xml version='1.0'?><RET_DOK>
  <ERROR>
<i12_KODAS_SS>
  47.22010 Nenurodytas sąskaita
</i12_KODAS_SS>
  </ERROR>
</RET_DOK>
```

Lentelių aprašymai

I12

Atsargų operacijos detalios eilutės

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I12_KODAS_IN	C(12)	Operacijos numeris	Privalomas (kai oper=U,D)
I12_EIL_NR	N(6)	Detalios eilės numeris	Privalomas (kai oper=U,D)
I12_TIPAS	N(1)	Tipas:1-prekė,3-kodas	Privalomas
I12_KODAS_PS	C(12)	Prekės kodas	***
I12_KODAS_SS	C(12)	Sąskaitos kodas	Privalomas
I12_KODAS_OS	C(12)	Objekto kodas	
I12_SERIJA	C(12)	Serija	
I12_KODAS_US	C(12)	Užpajamavimo matavimo vieneto kodas	***
I12_FRAKCIJA_A	N(4)	Frakcija alternatyvi	***
I12_KIEKIS_A	N(14)	Kiekis alternatyviu mato vnt	***
I12_PAV	C(40)	Prekės/Kodo pavadinimas	
I12_KIEKIS	N(14)	Kiekis pagrindiniu matavimo vnt	***
I12_FRAKCIJA	N(4)	Frakcija pagrindinio matavimo vnt.	***
I12_PIRK_KAINA	N(12,4)	Pirkimo kaina	
I12_SAV_SUMA	N(12,2)	Pirkimo suma	
I12_PARD_KAINA	N(12,4)	Nauja pardavimo kaina	
I12_GALIOJA_IKI	T(8)	Iki kada prekė galioja	
I12_USERIS	C(12)	Kas koregavo	
I12_R_DATE	T(8)	Kada koregavo	
I12_ADDUSR	C(12)	Kas sukūrė	
I12_PERKELTA	N(1)	Prekėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta	
I12_KODAS_OS_C	C(12)	Centras	
I12_PARD_KAINA_S	N(12,4)	Pardavimo kaina operacijos atlikimo metu	
I12_SERTIFIKATAS	C(12)	Sertifikatas	
I12_KODAS_KS	C(12)	Klientas	

Laukas	Tipas	Aprašymas	Pastabos naudojant EDIT metodus
I12_APRASYMAS1	C(150)	Aprašymas 1	
I12_APRASYMAS2	C(150)	Aprašymas 2	
I12_APRASYMAS3	C(150)	Aprašymas 3	
<i>kiekis_a</i>	<i>N(12,4)</i>	<i>Alternatyvus kiekis dešimtainėje išraiškoje</i>	***
<i>bar_kodas</i>	<i>C(12)</i>	<i>Barkodas</i>	***

*** jeigu naudojami laukai *bar_kodas* ir *kiekis_a*, tuomet eilutės kodas yra automatiškai užpildomas pagal barkodą ir kiekis išverčiamas iš dešimtainio kiekio į kiekius ir frakcijas. Jeigu naudojamas *bar_kodas*, tuomet laukai I12_KODAS_PS nebūtina nurodyti - jie randami pagal barkodo informaciją.